Konfektioniertes PUR-Kabel 5, 15 und 30 Meter (W = mit Winkelstecker) für VIB 11XXAXS-XXX

Anwendung:

Das Kabel VIB-CA-M12(W)-xM ist ein konfektioniertes PUR-Kabel in den längen x = 5, 15 und 30 Meter sowie wählbarer Steckerkonfiguration: W = mit Winkelstecker

Es ist zum Anschluss an die Status Pro Schwingungsaufnehmer VIB-1100XX sowie VIB-1185XX konzipiert. Die M12-Kupplung mit Schraubverschluss hat ein angespritztes Kabel, die Abschirmung des Kabels wird über die Rändelmutter geleitet.

Technische Daten:

Umgebungstemperatur:	-25°C / +80°C
Mechanische Daten:	Schutzart IP 67 nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken.
Elektrische Daten:	
Durchgangswiderstand:	≤ 5 mΩ
Nennstrom bei 40°C:	4 A
Nennspannung:	240 V
Prüfspannung:	2,0 kV eff. / 60 s
Isolationswiderstand:	> 109 Ω
Verschmutzungsgrad:	3

Besonderheiten:

PUR

Halogenfrei

Ölfest

Schmiermittelbeständig

Schleppkabeltauglich

geschirmt